

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS





# LUBRICANTES PARA MOTORES A GASOLINA



GLOBAL  
LUBRICANTS



## Chevron

LUBRICANTES PREMIUM



# Supreme

### SAE 5W - 20



Proporciona una economía de combustible óptima y un desempeño de durabilidad. Es adecuado para uso en vehículos Ford y Honda que especifican este grado de viscosidad.

### SAE 5W - 30



Es recomendado por la mayoría de fabricantes de automóviles para sus modelos recientes de vehículos americanos bajo una amplia variedad de condiciones de clima. Proporciona excelente desempeño en clima frío y lleva consigo la designación de Conservación de Recurso API.

### SAE 10W - 40



Es un grado de viscosidad aún muy popular en los climas más calientes, sin embargo no es recomendado por la mayoría de modelos de automóviles para sus recientes modelos de vehículos americanos. Es frecuente utilizado en modelos anteriores de automóviles con altas temperaturas regulares de operación.

### SAE 20W - 50



Es adecuado principalmente para motores anteriores para uso en operaciones a alta temperatura y de servicio pesado a velocidades de carretera o en cuestas empinadas por largos periodos de tiempo. Es comúnmente utilizado en motores de alto desempeño para carreras y rallies.



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA





# LUBRICANTES PARA MOTORES A DIESEL



GLOBAL  
LUBRICANTS



# Delo<sup>®</sup>

## DELO GOLD ULTRA SAE 15W-40



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite para flotas mixtas específicamente diseñado para lubricar una amplia gama de motores diésel de gran potencia y motores gasolina que requieren respectivamente categorías de servicio API CI-4 y SL y un grado de viscosidad SAE 15W-40. Delo Gold Ultra está formulado con tecnología ISOSYN<sup>®</sup>.

### CARACTERÍSTICAS

Está formulado con una tecnología de aditivos avanzada, a fin de proporcionar una excelente protección. Está formulado con una mezcla óptima de dispersantes, detergentes, inhibidores de oxidación, aditivos antidesgaste, inhibidores de corrosión, mejorador de viscosidad y aditivos antiespumantes.

### APLICACIONES

Está recomendado para vehículos con motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos o turboalimentados que operan en todo tipo de servicio. Es ideal para equipos pesados de construcción, y aplicaciones de minería, marinas, equipos de agricultura, motores estacionarios y otras aplicaciones de servicio exigentes. Puede usarse en motores a gasolina de flotas mixtas en los que se requieren una especificación API SL.

### INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	15W-40
Número de Producto	
Estados Unidos	257012
Colombia	719387
El Salvador	719387
Número SDS	
Estados Unidos	41781
Colombia	45859
El Salvador	45860
Density at 15°C, kg/L	0,875
Viscosidad, Cinemática (ASTM D 445)	
mm <sup>2</sup> /s a 40°C	117
mm <sup>2</sup> /s a 100°C	15,6
Viscosidad a baja temperatura (CCS), -20°C, mPa.s (ASTM D 5293)	6300
Índice de Viscosidad	142
Punto de Inflamación, °C(°F)	241
Punto de Ecurrimiento, °C(°F)	-36
Número Base, mg KOH/g, ASTM D2896	11,7



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA







# Havoline®

## SAE 5W - 20



Es un aceite de motor automotriz premium con tecnología Deposit Shield® que protege contra la formación de depósitos y lodos y proporciona una excelente protección contra el desgaste de las piezas críticas del motor.

## SAE 5W - 30



Aceite para motores a gasolina de 4 tiempos está especialmente recomendado para vehículos de última generación con motores a gasolina de aspiración natural, turbo-cargados y/o con inyección electrónica con o sin catalizador que requieran un lubricante de calidad API SP.

## SAE 20W - 50



Para motores automotrices con tecnología Deposit Shield®. Formulado con bases de alta calidad que contienen aditivos detergentes, dispersantes, de control de desgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y supresores de espuma. Protege contra la formación de depósitos y sedimentos y ofrece excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor. Cumple con especificación ILSAC GF-5 o API SN Plus.

## SAE 10W - 30



Aceite premium para motores automotrices con tecnología Deposit Shield®. Formulado con bases de alta calidad que contienen aditivos detergentes, dispersantes, de control de desgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y supresores de espuma. Protege contra la formación de depósitos y sedimentos y ofrece excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor.



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA





# LUBRICANTES PARA MOTORES A GASOLINA MOTUL



# MOTUL



## 4100 Turbolight SAE 10W - 40

Lubricante sintético para motores de 4 tiempos Technosynthese® especialmente diseñado para los vehículos tanto antiguos como recientes, equipados con motores de gran cilindrada, turbo diésel, inyección directa, o Gasolina de inyección, y compatible con válvulas EGR y catalizadores. Recomendado para todo tipo de motores Gasolina y Diésel, utilizando todo tipo de combustibles comerciales. Gasolina con o sin plomo, etanol (E5, E10), gasoil, biodiésel (B7) y gas GLP. Compatible con sistemas de post tratamiento.



## 2100 Protect ECO SAE 5W - 30

Lubricante semi sintético para motores de 4 tiempos, especialmente diseñados para vehículos y camiones de servicio ligero (Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Mazda...) que exigen aceites de viscosidad SAE 5W-30 con Fuel Economy y rendimiento de protección del motor.

### Característica Técnicas

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-30
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.862
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	73.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	12.2 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	161.0
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.4 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA







# MOTUL



## MOTUL 5000 4T HC-TECH 10W-40 SEMISINTETICO



Motos ruteras, trails, cross... equipadas con motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores equipados con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape...  
Otras aplicaciones: motos sin post catalizadores, quads, ciclomotores.

## MOTUL 5000 4T HC-TECH 10W-30 SEMISINTETICO



Motos ruteras, trails, cross... equipadas con motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores equipados con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape...  
Otras aplicaciones: motos sin post catalizadores, quads, ciclomotores.

## MOTUL 5000 4T HC-TECH 20W-50 SEMISINTETICO



Motos ruteras, trails, cross... equipadas con motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores equipados con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape...  
Otras aplicaciones: motos sin post catalizadores, quads, ciclomotores.

## MOTUL 5100 4T 15W-50 SEMISINTETICO



Motos de carretera, trails, cross, enduro, trial... equipos de motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que responda a las normas anti-contaminantes Euro 2 o Euro 3, Euro 4 o Euro 5 equipadas con sistemas de post-tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.

## MOTUL 7100 10W-40 SINTÉTICO



Motos de altas prestaciones, de carretera, trail, motos de cross, enduro, trial... equipadas con motores de 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 2, 3, 4 y 5 equipadas con sistemas de tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.

## MOTUL 7100 20W-50 SINTÉTICO



Motos de altas prestaciones, de carretera, trail, motos de cross, enduro, trial... equipadas con motores de 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 2, 3, 4 y 5 equipadas con sistemas de tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.





# LUBRICANTES SEMISINTETICOS



GLOBAL LUBRICANTS



## 4T SEMISINTETICO GPS 20W - 50

Lubricante semisintético para motores de 4 tiempos para motos ruterias, trails, cross... equipadas con motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores equipados con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape... Otras aplicaciones: motos sin post catalizadores, quads, ciclomotores.



## 4T SEMISINTETICO GPS 15W-50

Motos de carretera, trails, cross, enduro, trial... equipos de motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, equipadas con sistemas de post-tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA





# LUBRICANTES KATANA GASOLINA Y DIESEL



## LUBRICANTES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

### KATANA 20W50 FULL SINTÉTICO

Es un fluido multifuncional de alta calidad para transmisiones automáticas, formulado para satisfacer los exigentes requerimientos de los fabricantes líderes de transmisiones automotrices. Este lubricante cumple con los requerimientos Dexron® III G, Ford Mercon® y también satisface las especificaciones Allison C-4 y Caterpillar TO-2.

### KATANA 10W40 FULL SINTÉTICO

Es un aceite lubricante multigrado diseñado con los más altos estándares de calidad, destinado para el uso en tractores, cargadores frontales, retroexcavadoras y niveladoras que emplean transmisión, diferencial, sistema hidráulico, embragues y frenos húmedos. Un solo fluido para lubricar dichos componentes y protegerlos contra el desgaste. Así mismo este fluido proporciona la fricción líquida necesaria para los frenos húmedos y embragues.

## LUBRICANTES PARA MOTORES DIESEL

### KATANA 15W40 FULL SINTÉTICO

El aceite de motor Katana 15W40 es una opción de alta calidad diseñada específicamente para motores a diesel que requieren un rendimiento óptimo y una protección excepcional. Con una viscosidad de 15W40, este aceite ofrece una excelente fluidez en una variedad de condiciones de temperatura, asegurando una lubricación adecuada tanto en climas fríos como en ambientes de alta temperatura..

### KATANA 5W30 FULL SINTÉTICO

El aceite de motor Katana 5W30 es una opción premium diseñada específicamente para motores a diesel que requieren un rendimiento excepcional y una protección óptima en una variedad de condiciones operativas. Este aceite, certificado por API CI-4, garantiza un funcionamiento suave y una durabilidad superior para tu motor.

### KATANA 20W50 FULL SINTÉTICO

Lubricante Katana 20W50 en su presentación de balde de 20 litros. Con tecnología full sintética y certificación API SL-4, ofrece una protección excepcional y reduce la fricción interna para un rendimiento óptimo del motor. Potencia y protege tu motor con Katana.



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA





# LUBRICANTES PARA MOTOS Y AUTOS SHELL



Shell  
**ADVANCE**  
MOTORCYCLE OILS

Shell  
**HELIX ULTRA**  
Motor oils

Shell  
**RIMULA**

## LUBRICANTES MOTOCICLETAS



### SHELL ADVANCE SAE 10W-40 ULTRA

Diseñado para proporcionar el máximo rendimiento de Shell para todas las motocicletas modernas de 4 tiempos. Shell Advance Ultra proporciona la máxima protección y rendimiento de Shell para todas las motocicletas modernas, independientemente del tamaño de su motor. Ofrece un control excelente con cambios de marcha suaves y una conducción más agradable gracias a la reducción de ruido y vibración. Su tecnología totalmente sintética ayuda a pro-



### SHELL ADVANCE AX5 20W-50

Mejora el rendimiento de las motos, ciclomotores y scooters. Durante los ciclos de arranques y paradas constantes en el desplazamiento diario, los motores medianos requieren un rendimiento fiable del aceite en una variedad de condiciones. Shell Advance AX5 es un aceite ideal para motos comunes gracias a su gran fiabilidad de rendimiento que contribuye a proteger y limpiar el motor y a prolongar su vida útil.



### SHELL ADVANCE AX7 15W-50

Shell Advance AX7 es un aceite ideal para motos de altas prestaciones. Incluso en condiciones estresantes, ayuda a garantizar que su motor entregue alta potencia y torque, mejorando el control y la comodidad y realzando la emoción y la comodidad de su viaje.



### SHELL HELIX HX3 20W-50

Shell Helix HX3 ayuda a brindar protección confiable para motores más antiguos y de alto kilometraje. Ayuda a prevenir lodos y reducir el desgaste. es adecuado para su uso donde se recomienda API SL/CF.



### SHELL RIMULA 15W-40

Es un aceite de motor para vehículos pesados, contiene aditivos seleccionados y diseñados para proporcionar triple protección y mejorar la durabilidad del motor y del aceite en tres áreas críticas como es en el control de acidez y corrosión, reducción del desgaste del motor y control de depósitos. Ayuda a disminuir los costes de mantenimiento e incrementar la fiabilidad de los vehículos. Adecuado para la mayoría de motores diésel de vehículos

## LUBRICANTES PARA MOTORES A GASOLINA

### SHELL HELIX ULTRA 5W-40

Acetate de motor totalmente sintético: la formulación más avanzada de Shell para motores de alto rendimiento. Los vehículos actuales necesitan un aceite de motor que se mantenga al día con sus demandas cambiantes y que haga más para mejorar el rendimiento y la vida útil del motor.



### SHELL HELIX HX5 15W-40

Shell Helix HX5 15W-40 SL/CF ha sido diseñado para proveer al motor un rendimiento consistente. Este trabaja mas duro para proteger al motor de barro y reducir el desgaste. Es adecuado para una amplia variedad de vehículos en las condiciones diarias de manejo.



### SHELL HELIX HX7 10W-40

Acetate de motor de tecnología sintética: ayuda a que el motor se mantenga limpio y funcione con eficiencia. Especificaciones: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; aprobación MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710. Cumple los



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA





# LUBRICANTES ANTICONGELANTE LÍQUIDO DE FRENOS

GLOBAL  
LUBRICANTS



**REVIGAL®**

**MAVERICK  
PETROCHEM**

**MOTUL**



## LUBRICANTE GRASA DE LITIO MULTIUSOS



Es un fluido multifuncional de alta calidad para transmisiones automáticas, formulado para satisfacer los exigentes requerimientos de los fabricantes líderes de transmisiones automotrices. Este lubricante cumple con los requerimientos Dexron® III G, Ford Mercon® y también satisface las especificaciones Allison C-4 y Caterpillar TO-2.

## LUBRICANTE MULTIUSOS P4 E.Z LUBE MOTUL



LUBRICANTE MULTIUSOS P4 E.Z LUBE MOTUL 400 ML Protege contra la corrosión y deposita una capa protectora que puede ser aplicada en motores, tubos de escape, cuadros de motos todoterreno, motores fuera de borda y partes metálicas sin proteger. Agitar antes de usar. Utilizar únicamente el difusor para pulverizar sobre las superficies grandes y terminar con un paño suave. Utilizar la pipeta para una lubricación precisa.

## LUBRICANTES PARA CADENAS DE MOTO



Es un aceite para cadenas de motocicletas diseñado para una alta penetración y adherencia. Protege contra la corrosión resistente a la acción del agua y reduce el desgaste por rozamiento.

## LUBRICANTE MOTUL PARA CADENA DE MOTO C4



El Motul C4 Chain Lube es un lubricante de cadenas de alta calidad diseñado para ofrecer una protección superior y duradera a la cadena de tu moto en cualquier condición. Su fórmula avanzada de polímero asegura una lubricación duradera, una mayor resistencia a la fricción y una protección efectiva contra la abrasión y el desgaste.

## MAVERICK ANTICONGELANTE CONVENCIONAL



Es un fluido multifuncional de alta calidad para transmisiones automáticas, formulado para satisfacer los exigentes requerimientos de los fabricantes líderes de transmisiones automotrices. Este lubricante cumple con los requerimientos Dexron® III G, Ford Mercon® y también satisface las especificaciones Allison C-4 y Caterpillar TO-2.



62141871  
72168877



AVENIDA MUTUALISTA 6TO ANILLO, ZONA CAMBODROMO  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA

GLOBAL  
LUBRICANTS





72168877 · 62141871 · [globallubricantsbolivia@gmail.com](mailto:globallubricantsbolivia@gmail.com) · [globallubricantesbolivia.com](http://globallubricantesbolivia.com)

Avenida mutualista 6to anillo, Zona Cambodromo

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Distribución de lubricantes, refrigerantes y anticongelantes

¡ De la más alta calidad !



GLOBALLUBRICANTS